



## TS 2257



# Hakenlift

## TANDEM CONTAINER CARRIER

### Standard Ausführung

Kapazität Heben / Kippen	22 / 25 t
Zulassung	22 / 24 t ( Achsabstand abhängig)
Pumpe	150 L. Max 325 bar
Bedienung	Funk Fernbedienung
Systemlänge	5700 mm / 6200 mm
System Gewicht	± 6000 kg
Achsen	2 x 130 mm (12 t, 0-25 km/h max. 60km/h)
Achsfederung	hydraulische Federung
Bremsgröße	400x120 mm
Spurbreite	2000 mm
Achsabstand	1550 / 1850 mm
Bremssystem	hydraulisch
Deichselfederung	Über Gummipuffer
Zugöse	Ø 50 mm
Stützfuß	2 x hydraulisch
Containerverriegelung	hydraulisch innen o. außen nach Wahl

### Optionen:

- Achsen schwere Ausführung 140 mm, Spur 2100 mm, 16t Achslast 0-25 km/h
- Nachlaufachse
- Zwangslenkung hydraulisch (Untenanschluß Zylinder)
- Schmale Deichsel mit K 50 Zylinderanschluss
- Zwangslenkung elektronisch nur in Kombi mit hydr. Zwangslenkung
- hydraulische Deichselfederung
- Druckluftbremsanlage
- Automatisch lastabhängige Bremskraftregelung (ALB)
- Komfort Akkumulator / Druckausgleich für weiches Fahrwerk
- Automatische / elektronische FahrhöhenEinstellung
- Extra DW Zusatzfunktion für Elektroventilsatz
- Stabilitätszylinder zur besseren Gewichtsverteilung / Anschluss Oberlenker
- Staukiste RVS
- Scharmüller Zugöse K80
- Zugmaul inkl. Licht, Bremsanschluss
- Aluminiumseitenschutz
- Seitenmarkierungsleuchten (LED)
- TÜV, PVG Gutachten für 40 / 60 km/h Zulassung
- Reifen Maß ab 425/50R22.5 bis 710/45R26.5

